



- ▲ Gebruiksvriendelijk
- ▲ Kostenbesparend
- ▲ Standaard zeer compleet

Hoefnagels Fire Safety

Zevenheuvelenweg 50
5048 AN Tilburg
Postbus 5036
5004 EA Tilburg

Tel. +31 13 4625959
info@hoefnagels.com
www.hoefnagels.com

Smartbox Firescreen Control

Besturingseenheid die regelt hoe en wanneer brand- en rookwerende deuren reageren op brandmeldingen of stroomuitval. Toepasbaar in combinatie met Firescreen brandwerende rolschermen en Smokescreen rookwerende rolschermen

Functie

- ▲ Zelfsluitend bij stroomuitval
- ▲ Noodstroombatterij in de besturingskast
- ▲ Aansluiting op brandmeldinstallatie
- ▲ Aansluitklaar voor rook- en temperatuurmelders
- ▲ Onderhoud-, spannings- en brandsignalering
- ▲ Eenvoudig uit te breiden

Uitvoering

- ▲ Formaat unit: 320 x 240 x 130 mm (b x h x d)
- ▲ Formaat LED display: 98 x 65 x 37 mm (b x h x d)
- ▲ 230V, 50Hz (ook leverbaar in 24 volt versie)
- ▲ Verbruik 100W
- ▲ Netsnoer voor standaard wandcontactdoos
- ▲ Kunststof behuizing met beschermingsklasse: IP56

Opties

Rook- en temperatuurschakelaars

- Akoestische signaalgever
- Optische signaalgever
- Mogelijkheid om 2 schermen op 1 Firescreen Control aan te sluiten

Externe LED display

Het externe LED display wordt toegepast bij Firescreen brandwerende rolschermen waarvan het besturingssysteem niet in het zicht kan of mag worden gemonteerd. Het display laat zien dat het scherm is aangesloten op net- en/of accuspanning en geeft melding bij brand of wanneer onderhoud noodzakelijk is.



Bij Koninklijke
Beschikking
Hofleverancier