

Overzicht rapporten Hoefnagels Brand- en Bedrijfsdeuren



	Producten	brandwerend rolscherm Firescreen® EW120	brandwerend rolscherm Firescreen® 72	brandwerend rolscherm Firescreen® E120	rookwerend rolscherm Firelock® D120	brandwerend rolluik Firelock® BD120 (protect)	brandwerend rolluik Firelock® B120 Economy	brandwerende schuifdeur Firelock® BS60	brandwerende schuifdeur Firelock® BS160 met vluchtdaer	brandwerende automatische schuifdeur Firelock® BS160	brandwerende automatische schuifdeur Firelock® BS160
Brandwerendheid Rookwerendheid	120 minuten	60 minuten	30 minuten	120 minuten	120 minuten	120 minuten	120 minuten	120 minuten	60 minuten	60 minuten	60 minuten
Maximale sparingmaten	In combinatie met RWA				Maximale afmetingen						
30 minuten	6 x 6 mtr. (bxh)/ 8,25 x 4,5 mtr. (bxh)	12 x 4 mtr. (bxh)	4,8 x 4,35 mtr. (bxh)	zie 120 minuten	12 x 8 mtr. (bxh)	4,5 x 4,25 mtr. (bxh)	10 x 9 mtr. (bxh)	8,4 x 8 mtr. (bxh)	dubbele schuifdeur als wachtdeur 8,4 x 2,4 m (bxh) dubbele schuifdeur met automaat dagmaat opening 2,3 x 3 m (b x h)	telescoop schuifdeel 1 x 2,75 mtr. (bxh)	
Max. dagm.opp.	n.v.t.	48 m ²	14 m ²	zie 120 minuten	n.v.t.	n.v.t.	36 m ²	26 m ²			
60 minuten	6 x 6 mtr. (bxh)/ 8,25 x 4,5 mtr. (bxh)	b max. 9 mtr of h max. 7,5 mtr.	n.v.t.	zie 120 minuten	12 x 8 mtr. (bxh)	4,5 x 4,25 mtr. (bxh)	10 x 9 mtr. (bxh)	8,4 x 8 mtr. (bxh)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Max. dagm.opp.	36 m ²	36 m ²	n.v.t.	zie 120 minuten	n.v.t.	n.v.t.	36 m ²	26 m ²	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90 minuten	b max. 6m of h max. 6m	zie 240 min.	n.v.t.	zie 120 minuten	10 x 8 mtr. (bxh)	3,6 x 3 mtr. (bxh)	2,8 x 2,4 mtr. (bxh)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Max. dagm.opp.	24 m ²	n.v.t.	n.v.t.	zie 120 minuten	35 m ²	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120 minuten	b max. 4,5m of h max. 4,5m	zie 240 min.	n.v.t.	breedte onbeperkt x 6 mtr. hoogte	8 x 8 mtr. (bxh)	3,6 x 3 mtr. (bxh)	2,8 x 2,4 mtr. (bxh)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Max. dagm.opp.	16 m ²	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	24 m ²	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240 minuten	n.v.t.	2 schermen afm. 4x4,5 mtr bxh (tussenruimte 150 mm)	n.v.t.	n.v.t.	2 rolluiken 6 x 6 mtr.(bxh) max. 30m ² (tussenruimte 250 mm) of 3 rolluiken 7x8 mtr. (bxh)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Normen	NEN6069 / EN1634-1	NEN6069 / EN1634-1	NEN6069 / EN1634-1	NEN EN12101-1	NEN6069	NEN6069 / EN1634-1	NEN6069	NEN6069	NEN6069	NEN6069	NEN6069
Overige goedkeuringen conform Bouwbesluit		Materiaalgedrag (rookafgifte) bij brand conform NEN 6065 dan wel NEN-EN 13501: Brandbaarheidsklasse: B, s2, d0					Brandwerende beglazing: max. b 5m of max. h 5m (max. dagm.opp. 19,25 m2) vlakke stalen beplating / HPL beplating	Dubbele vluchtdaer Brandwerende beglazing: max. b 5m of max. h 5m (max. opp 19,25 m2) vlakke stalen beplating / HPL beplating	Brandwerende beglazing vlakke stalen beplating / HPL beplating	Brandwerende beglazing vlakke stalen beplating / HPL beplating	

Maak uw keuze op www.hoefnagels.com download bestek, cad-tekeningen, rapporten etc.

Alle bovengenoemde brandwerende producten voldoen geheel aan het Bouwbesluit en NEN 6069 of EN1634-1 op basis van Efectis/TNO rapporten en/of KOMO attesten

Het bovengenoemde rookscherm Firelock D120 voldoet geheel aan de NEN EN12101-1



Hoefnagels Brand- en Bedrijfsdeuren b.v.
Postbus 5036, 5004 EA Tilburg
Tel. 013-4625959, Fax. 013-4670371
E-mail: info@hoefnagels.com,
www.hoefnagels.com