



- ▲ Gebruiksvriendelijk
- ▲ Kostenbesparend
- ▲ Standaard zeer compleet
- ▲ Eenvoudig uit te breiden

#### Hoefnagels Fire Safety

Zevenheuvelenweg 50  
5048 AN Tilburg  
Postbus 5036  
5004 EA Tilburg

Tel. +31 13 4625959  
info@hoefnagels.com  
www.hoefnagels.com

## Smartbox Smart Control

Besturingseenheid die regelt hoe en wanneer brand- en rookwerende deuren reageren op brandmeldingen of stroomuitval. Toepasbaar in combinatie met Firelock brandwerende rolluiken, niet-brandwerende rolluiken en rolhekken

#### Functie

- ▲ Zelfsluitend bij stroomuitval
- ▲ Noodstroombatterij in de besturingskast
- ▲ Aansluiting op brandmeldinstallatie
- ▲ Aansluitklaar voor rook- en temperatuurmelders
- ▲ Onderhoud-, spannings- en brandsignalering
- ▲ Eenvoudig uit te breiden
- ▲ Looptijdbeveiliging
- ▲ Bewegingsteller
- ▲ Continue stroommeting
- ▲ Standaard 1 seconde ompooltijd
- ▲ Zomer/winterstand

#### Uitvoering

- ▲ Formaat unit: 320 x 240 x 130 mm (b x h x d)
- ▲ 230V, 50Hz (ook leverbaar in 24 volt versie)
- ▲ Verbruik 100W
- ▲ Netsnoer voor standaard wandcontactdoos
- ▲ Kunststof behuizing met beschermingsklasse: IP56

#### Opties

- ▲ Centrale bediening
- ▲ Onderregelbeveiliging
- ▲ Fotocelbeveiliging
- ▲ Kindbeveiliging
- ▲ Afstandsbediening
- ▲ Sluisfunctie tussen 2 deuren
- ▲ Rook- en temperatuurmelders
- ▲ Verkeersregeling
- Rode of groene signaallichten
- Kaartlezers
- Lusdetectoren

#### Externe LED display

Het externe LED display wordt toegepast bij Firescreen brandwerende rolschermen waarvan het besturingssysteem niet in het zicht kan of mag worden gemonteerd. Het display laat zien dat het scherm is aangesloten op net- en/of accuspanning en geeft melding bij brand of wanneer onderhoud noodzakelijk is.



Bij Koninklijke  
Beschikking  
Hofleverancier