



- ▲ 120 minuten rookwerend bij 600 °C
- ▲ Getest volgens EN 12101-1
- ▲ Uitsluitend toe te passen in combinatie met rook- en warmteafvoerinstallaties
- ▲ CE-gemarkeerd

Smokescreen-p

WERKING

Bij brand eist rook meer slachtoffers dan vuur. Smokescreen rookschermen dalen alleen in geval van nood en beperken de verspreiding van rook. Ze vormen daarmee een belangrijk onderdeel van de brandbeveiliging. Met een daling in twee fasen kunnen vluchtende mensen het scherm passeren voordat het volledig gesloten is. Ook als de rookschermen niet tot de grond reiken, behouden ze de rook- en warmtescheidende functie die nodig is voor de RWA-installaties.

STANDAARD SPECIFICATIES

Toepassing:	Onder meer in industrie, kantooromgevingen, metrostations en openbare gebouwen, zoals scholen en winkels;
Rookwerendheid:	120 minuten voor alle uitvoeringen
Max. dagmaten:	30.000x6.000 mm (bxh) bij meervoudige rollen 5.920x6.000 mm (bxh) bij enkele rol;
Omkastng:	Zie afbeelding op pagina 2.
Rooktest:	Getest en goedgekeurd volgens EN 12101-1.
Materiaal:	Glasvezeldoek, voorzien van een grijze polyurethaan coating
Afwerking:	Poedercoating van afdekkap, geleiders en onderregel in elke gewenste RAL-kleur (standaard RAL 7035)

FAIL SAFE

Gravity Fail Safe: Het scherm sluit in geval van stroomuitval gecontroleerd op zwaartekracht.

BESTURING

De besturingskast is onder andere voorzien van een aansluitmogelijkheid op de brandmeldcentrale (BMC). De interne batterij houdt het scherm bij stroomuitval 60 minuten open.

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

- ▲ Enkele rol;
- ▲ Meervoudige rollen horizontaal;
- ▲ Meervoudige rollen verticaal.

OPTIES

- ▲ Service/Nood open knop;
- ▲ Akoestisch signaal;
- ▲ Rookmelder;
- ▲ Nooddoorgang via verticale opening. Het doek heeft twee 300 mm overlappende banen, die aan onder- en bovenzijde dicht zijn;
- ▲ Zijgeleiders.



Bij Koninklijke
Beschikking
Hofleverancier

Smokescreen-p



Hoefnagels Fire Safety


Zevenheuvelenweg 50
5048 AN Tilburg

Postbus 5036
5004 EA Tilburg

Tel. +31 13 4625959
info@hoefnagels.com
www.hoefnagels.com




Bij Koninklijke
Beschikking
Hofleverancier




Enkele roller

	Kapmaat x	Kapmaat y
Dagmaathoogte <3000 mm	150 mm	180 mm
Dagmaathoogte >3000 mm	180 mm	210 mm




Meervoudige verticale roller

	Kapmaat x	Kapmaat y
Dagmaathoogte <3000 mm	150 mm	300 mm
Dagmaathoogte >3000 mm	180 mm	360 mm



Meervoudige horizontale roller

	Kapmaat x	Kapmaat y
Dagmaathoogte <3000 mm	280 mm	180 mm
Dagmaathoogte >3000 mm	340 mm	210 mm



Geleiders