

Opties zijn cursief weergegeven

Firescreen Radiation

Fabrikant:

- Hoefnagels Fire Safety

Type:

- *Brandwerend rolscherm, Firescreen® R1 - EW30*
- *Brandwerend rolscherm, Firescreen® R2 – EW60*
- *Brandwerend rolscherm, Firescreen® R3 – EW90*

Firescreen® Radiation R1 / R2 / R3 - EW30 / E60 / E90

- *Dagbreedte (mm): Volgens tekening (max. 8.250 mm)*
- *Daghoogte (mm): Volgens tekening (max. 6.000 mm)*

Firescreen® Flame F4- E120 classificatie

- *Dagbreedte (mm): Volgens tekening (max.3.240 mm)*
- *Daghoogte (mm): Volgens tekening (max. 6.000 mm)*

Uitvoering:

- Zelfsluitend bij brandsignaal en uitval voeding

Brandwerendheid:

- *30 minuten vlamdicht (E) en warmtestraling-beperkend (EW) (conform EN 1634-1/EN 13501-1)*
- *60 minuten vlamdicht (E) en warmtestraling-beperkend (EW) (conform EN 1634-1/EN 13501-1)*
- *90 minuten vlamdicht (E) en warmtestraling-beperkend (EW) (conform EN 1634-1/EN 13501-1)*

Installatie:

- *Op de dag*
- *In de dag*

Schermbasis (textiel):

- **Materiaal:** Technisch textiel, voorzien van een rookdichte antraciet coating op basis
- **Dikte:** 8 mm
- **Kleur:** Anthraciet
- **Afwerking:** Stalen verzwaring onder in doek

Geleiders en omkasting:

- **Materiaal:** Gezet staal
- **Dikte:** 2 mm geleiders/ 4 mm consoles
- **Kleur:** Sendzimir verzinkt staal

Oppervlaktebehandeling:

- *Sendzimir verzinkt staal*
- *Kap en/of geleiders in RAL kleur*

Aandrijving:

- *24V buismotor; sluit bij stroomuitval op noodstroomaccu's*
- *230V buismotor; sluit op zwaartekracht*

Besturing:

- Firescreen Control besturingskast, controlelampjes/display voor voedingsspanning, brandsignaal actief, onderhoud en accuspanning
- *24V Firescreen® Control in combinatie met externe bediening*
- *230V Firescreen® Control (bediening aanwezig op besturingskast)*

Bediening:

- *Drukknop (opbouw) "op"*
- *Sleutelschakelaar (opbouw) "op-neer"*

Signalering:

- *Koppeling met brandmeldcentrale*
- *Standalone door rook- of brandmelders*

Opties:

- *Nooddrukknop*
- *Externe LED display*
- *Slow-whoop en/of flitslichten(1 of beide zijden)*

Materiaal montageoppervlakte:

- *Staal bekleed met brandwerende beplating*
- *Beton*
- *Steen*
- *Cellenbeton bouwblokken*
- *Hout*
- *Flexibele wandconstructie*

CE-markering:

- 1812-CPR-1723

Brandreactie

B, S1, d0 (Conform EN 13501-1)

- Brandklasse B
- Rookklasse S1
- Brandende druppels d0