



- ▲ 30-60 minuten brandwerend
- ▲ Geschikt als toepassing met hoge gebruiksfrequentie
- ▲ Getest volgens NEN 6069

Firedrive Radiation Telescopic

WERKING

Brandwerende automatische schuifdeur uitgevoerd met telescoopvleugels en voorzien van een deurautomaat.

DEURBLAD

Het deurblad wordt samengesteld stalen kokerprofielen en een vulling van brandwerende beglazing en/of vlakke sandwichpanelen. De dikte van het deurblad is ter plaatse van de kokerprofielen 50 mm.

STANDAARD SPECIFICATIES

Toepassing	Hotels, ziekenhuizen, scholen, musea, theaters, bibliotheken etc. Geschikt voor hoge gebruiksfrequentie.
Brandwerendheid	Tweezijdig 60 minuten (EW60).
Testresultaat	Getest bij Efectis volgens NEN6069 en het Bouwbesluit.
Max. sparing	1.800 x 2.750 mm (b x h).
Kokerframe	50 mm brede profielen met poedercoating in standaard RAL-kleur.
Beglazing	30 of 60 minuten brandwerend glas.
Brandwerende panelen	Stalen beplating met poedercoating in elke gewenste RAL-kleur.
Materiaaldikte	Kokerframe 1,5 mm / Panelen 17mm / Beglazing afhankelijk van leverancier en brandwerendheid.
Zij-aansluitingen	Speciaal geconstrueerde Z- profielen en U-profielen.
Aandrijving	Door middel van deurautomaat en combi-sensoren voorzien van een afdekkap.

BESTURING

- ▲ Programmaschakelaar met 8 standen.
- ▲ Combisensor (opbouw) binnen- en buitenzijde.
- ▲ Nooddrukknop voor openen bij brand (1 zijde).
- ▲ Signalering door middel van een signaal van de brandmeldcentrale of lokale rookmelders.
- ▲ Noodstroombatterijen voor werking bij stroomuitval.

OPTIES

- ▲ Afdekkap: Poedercoating in elke gewenste RAL-kleur.
- ▲ Zijlicht: Max. 1.500 x 2.750 mm (b x h).
- ▲ Brandwerende panelen: Stalen beplating met poedercoating in elke gewenste RAL-kleur.
- ▲ Toegangstechniek: Aansluiting voor kaartleessysteem.




Firedrive Radiation Telescopic



Hoefnagels Fire Safety
Zevenheuvelenweg 50
5048 AN Tilburg
Postbus 5036
5004 EA Tilburg

Tel. +31 13 4625959
info@hoefnagels.com
www.hoefnagels.com



Note: different sizes in consultation with Hoefnagels Fire Safety



Bij Koninklijke
Beschikking
Hofleverancier