




- ▲ Maximaal 120 minuten brandwerend (EI₂120)
- ▲ Getest volgens EN16034
- ▲ Met EPD-certificaat
- ▲ Geschikt voor toepassing langs vluchtroutes
- ▲ Zeer compacte omkasting
- ▲ Leverbaar in Sa - S200 / rookwerend, conform EN 1634-3

Firescreen Temperature-P

BRANDWEREND ROLSCHERM

Firescreen® Temperature brandwerende rolschermen zijn vlamdicht, beperken de warmtestraling en zorgen voor thermische isolatie. Dat maakt de rolschermen geschikt om bijvoorbeeld een evacuateroute of een aanvalsroute voor de brandweer te creëren. Als afsluiting van brandcompartimenten zorgen de schermen ervoor dat de schermtemperatuur aan de niet-brandzijde met maximaal 140°C stijgt.

STANDAARD SPECIFICATIES

Montage:	Op de dag.
Montagevlak:	Cellenbeton, beton, baksteen, of brandwerend bekleed staal.
Toepassing o.a.:	Isolatie zonder sprinklerinstallatie, realiseren evacuateroute en voldoet aan de eisen van een brandwand.
Functie:	Deur sluit enkel in geval van brandmelding.
Brandwerendheid:	Getest volgens EN 16034. Brandwerendheidsklassen , EI ₂ 90 en EI ₂ 120.
Sparingsmaat:	Maximum 9.000 x 6.000 mm (b x h) - groter formaat in overleg Minimum 500 x 500 mm (b x h)
Materiaal:	Dubbelwandig technisch textiel, gevuld met een bij brand opschuimend materiaal.
Omkastingsmaat	Afhankelijk van sparingsmaat en locatie van aandrijving. Minimum 280 x 280 mm (d x h) Maximum 650 x 650 mm (d x h)
Doeggewicht per m ² :	9 kg/m ² .
Zijgeleiding + omkasting:	Sendzimir verzinkt plaatstaal.

FAIL SAFE OPTIES

Sluiten bij stroomuitval:

- EFS (Electrical Fail Safe).
- Het scherm sluit in geval van stroomuitval door noodstroombatterijen.

SMART CONTROL

De besturingskast is onder andere voorzien van een aansluitmogelijkheid op de brandmeldcentrale (BMC) en heeft LED-indicatoren voor:

- Voeding
- Brandsignaal actief (optisch en akoestisch)


OPTIES

- Leverbaar met rookwerende functie: Sa-klasse, S200-klasse, conform EN 1634-3.
- Poedercoaten van zijgeleiders, kap en consoles in gewenste RAL-kleur.
- Sleutelschakelaar (opbouw).
- Drukknop op (opbouw).
- Aansturing door rook- en temperatuurmelders.
- Powerpack: voorkomt sluiten van het scherm in geval van een korte stroomonderbreking.


Firescreen Temperature-P



Interne Motor



Externe Motor



Maximale afmetingen (mm)

Sparingsbreedte	Sparingshoogte	Omkastng (A)	Omkastng (B)	Motor
≤ 3200	≤ 2000	150	150	Intern
≤ 3200	≤ 2400	280	280	Intern
≤ 3400	≤ 2600	350	350	Intern
≤ 5000	≤ 3500	400	400	Extern
≤ 6600	≤ 4400	450	450	Extern
≤ 8700	≤ 5200	500	500	Extern
≤ 9000	≤ 6000	550	550	Extern

Hoefnagels Fire Safety
Zevenheuvelenweg 50
5048 AN Tilburg

Tel. +31 13 4625959
info@hoefnagels.com
www.hoefnagels.com

