



- ▲ Maximaal 120 minuten brandwerend (EI₂120)
- ▲ Getest volgens EN16034
- ▲ Geschikt voor toepassing langs vluchtroutes
- ▲ Zeer compacte omkasting
- ▲ Leverbaar in Sa - S200 / rookwerend, conform EN 1634-3

Firescreen Temperature-P

BRANDWEREND ROLSCHERM

Firescreen® Temperature brandwerende rolschermen zijn vlamdicht, beperken de warmtestraling en zorgen voor thermische isolatie. Dat maakt de rolschermen geschikt om bijvoorbeeld een evacuatie route of een aanvalsroute voor de brandweer te creëren. Als afsluiting van brandcompartimenten zorgen de schermen ervoor dat de schermtemperatuur aan de niet-brandzijde met maximaal 140°C stijgt.

STANDARD SPECIFICATIES

Montage:	Op de dag.
Montagevlak:	Cellenbeton, beton, baksteen, of brandwerend bekleed staal.
Toepassing o.a.:	Isolatie zonder sprinklerinstallatie, realiseren evacuatie route en voldoet aan de eisen van een brandwand.
Functie:	Deur sluit enkel in geval van brandmelding.
Brandwerendheid:	Getest volgens EN 16034. Brandwerendheidsklassen, EI ₂ 90 en EI ₂ 120.
Sparingsmaat:	Maximum 8.400 x 4.500 mm (b x h) Minimum 500 x 500 mm (b x h)
Materiaal:	Dubbeltwandig technisch textiel, gevuld met een bij brand opschuimend materiaal.
Omkastingsmaat	Afhankelijk van sparingsmaat en locatie van aandrijving. Minimum 280 x 280 mm (d x h) Maximum 650 x 650 mm (d x h)
Doekgewicht per m ² :	9 kg/m ² .
Zijgeleiding + omkasting:	Sendzimir verzinkt plaatstaal.

FAIL SAFE OPTIES

- Sluiten bij stroomuitval:
- EFS (Electrical Fail Safe).
- Het scherm sluit in geval van stroomuitval door noodstroombatterijen.

FIRESCREEN CONTROL

De besturingskast is onder andere voorzien van een aansluitmogelijkheid op de brandmeldcentrale (BMC) en heeft LED-indicatoren voor:

- Voeding
- Brandsignaal actief (optisch en akoestisch)


OPTIES

- Leverbaar met rookwerende functie: Sa-klasse, S200-klasse, conform EN 1634-3.
- Poedercoaten van zijgeleiders, kap en consoles in gewenste RAL-kleur.
- Sleutelschakelaar (opbouw).
- Drukknop op (opbouw).
- Aansturing door rook- en temperatuurmelders.
- Powerpack: voorkomt sluiten van het scherm in geval van een korte stroomonderbreking.


Firescreen Temperature-P



Interne Motor



Externe Motor



Maximale afmetingen (mm)

Sparingsbreedte	Sparingshoogte	Omkastig (A)	Omkastig (B)	Motor
≤ 2000	≤ 2000	280	280	Intern
≤ 4000	≤ 3200	350	350	Intern
≤ 3200	≤ 4000	400	400	Intern
≤ 4800	≤ 3600	400	400	Extern
≤ 5400	≤ 3500	400	400	Extern
≤ 5400	≤ 4500	450	450	Extern
≤ 8400	≤ 4500	650	650	Extern



Hoefnagels Fire Safety
Zevenheuvelenweg 50
5048 AN Tilburg

Postbus 5036
5004 EA Tilburg

Tel. +31 13 4625959
info@hoefnagels.com
www.hoefnagels.com

